

High Performance Face recognition

Deep learning 機能搭載
顔認証リーダー



DS-K1T606MF

顔認証リーダー

特徴

- ・高性能プロセッサを搭載し「Deep learning」技術を実現
- ・複数の認証方式に対応:顔認証、カード認証、指紋認証
- ・LEDライトを搭載し暗い場所でも認証可能
- ・デュアルカメラにより高い認証制度と高速認証を実現

DS-K1T606MF

顔認証リーダー

Specifications

| 型番 | DS-K1T606MF | |
|--------------|-------------|--|
| システムパラメータ | 認証速度 (1:N) | 1.0s未満 |
| | OS | Linux |
| | カード登録上限 | 5,000枚 |
| | 認証精度 | 99%以上 |
| | カメラ | 2 MP; WDR; wide-angle lens |
| | イベント保持数上限 | 100,000 |
| | 顔認証距離 | 0.3m~1m |
| | 顔データ登録上限 | 3,200人 |
| | 指紋データ登録上限 | 5,000指 |
| デバイスインターフェース | 通信モード | 10/100 Mbps self-adaptive network interface; Wi-Fi |
| | 出カインターフェース | ロックリレー×1、アラームリレー×1 |
| | インターフェイス | RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, lock × 1, exit button × 1, tamper × 1, alarm input × 2, alarm output × 1, door contact × 1 |
| 全般 | ディスプレイ | 5インチ LCD タッチパネル |
| | 電源 | DC12V/2A |
| | 防水性 | IP65 |
| | 設置方法 | 壁面取付 |
| | 設置状況 | 屋内・屋外 |
| | 動作温度・湿度 | -20+50°C/10%-90%以下 (結露なき事) |
| | 寸法 | 281.5 mm × 113 mm × 45 mm |



電話をしながらでも認証できる



両手が塞がっていても大丈夫



カードを無くしたり、忘れる心配なし